

Dimensions des pneus

(1 \ 3)

**145 / 80 R 14**

AUDI A2 de 2000 à 2005

CITROEN BX de 1982 à 1994

**155 / 60 R 15**

SMART Crossblade de 2002 à 2003

SMART Fortwo de 1998 à 2007

**155 / 65 R 15**

AUDI A2 de 2000 à 2005

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 5 pouces.

**155 / 70 R 14**

CHEVROLET Spark de 2010 à 2016

**155 / 80 R 13**

CHEVROLET Aveo de 2005 à 2011

CHEVROLET Kalos de 2005 à 2011

CHEVROLET Spark de 2010 à 2016

DAEWOO Lanos de 1997 à 2005

DAEWOO Nexia de 1995 à 1997

DAIHATSU Charade IV de 1993 à 2000

DAIHATSU Sirion II de 2005 à 2013

FIAT Fiorino II de 1988 à 2000

FIAT Panda II de 2003 à 2012

FIAT Punto de 1993 à 1999

FIAT Punto II de 1999 à 2010

FIAT Tipo de 1987 à 1995

FORD Escort VII de 1990 à 2000

FORD Orion de 1990 à 1993

HONDA Logo de 1996 à 2002

HYUNDAI Accent de 1994 à 2000

HYUNDAI Getz de 2002 à 2009

HYUNDAI Lantra de 1990 à 1995

HYUNDAI Pony de 1989 à 1995

HYUNDAI S-Coupé de 1990 à 1996

KIA Picanto III à partir de 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Rio de 2000 à 2005

LADA Nova de 1979 à 2012

LADA Samara/Forma de 1984 à 2006

MAZDA 323 V (BA) de 1994 à 1998

MITSUBISHI Colt IV de 1992 à 1996

MITSUBISHI Lancer V (CB/CD) de 1992 à 1996

NISSAN Almera (N15) de 1995 à 2000

NISSAN Sunny de 1990 à 2000

OPEL Astra (T92) de 1991 à 2000

OPEL Corsa III (C) de 2000 à 2006

**155 / 80 R 13 (suite)**

PEUGEOT 306 de 1993 à 2001

RENAULT 19 de 1988 à 1997

RENAULT Rapid de 1985 à 1998

SEAT Cordoba (6K) de 1993 à 1999

SEAT Cordoba (6K) de 1999 à 2002

SEAT Ibiza II (6K) de 1993 à 2002

SEAT Toledo (1L) de 1991 à 1999

SKODA Fabia (6Y) de 1999 à 2007

SKODA Fabia II (5J) de 2006 à 2014

SUBARU Libero III de 1983 à 1998

SUZUKI Baleno de 1995 à 2001

TOYOTA Starlet de 1995 à 1999

TOYOTA Yaris (P1) de 1999 à 2005

TOYOTA Yaris Verso de 1999 à 2005

VOLKSWAGEN Polo IV de 2001 à 2009

**165 / 60 R 15**

CHEVROLET Spark de 2010 à 2016

CITROEN C1 II à partir de 2014

PEUGEOT 108 à partir de 2014

TOYOTA Aygo II (AB1/Facelift) à partir de 2018

TOYOTA Aygo II \*\* à partir de 2014

**165 / 65 R 14**

CHEVROLET Spark de 2010 à 2016

CITROEN C1 II à partir de 2014

CITROEN Saxo de 1996 à 2003

CITROEN ZX de 1991 à 1998

DAIHATSU Charade IV de 1993 à 2000

DAIHATSU Sirion de 1998 à 2004

DAIHATSU YRV de 2001 à 2005

FIAT 500 à partir de 2007

FIAT Brava de 1995 à 2001

FIAT Bravo de 1995 à 2001

FIAT Panda II de 2003 à 2012

FIAT Panda III à partir de 2012

FIAT Punto de 1993 à 1999

FIAT Tempra de 1990 à 1996

FIAT Tipo de 1987 à 1995

FORD Fiesta Courier IV de 1996 à 1999

FORD Fiesta IV de 1995 à 2001

FORD Ka II de 2008 à 2016

HONDA Insight de 2000 à 2006

HYUNDAI Getz de 2002 à 2009

LANCIA Delta II de 1993 à 1999

LANCIA Y de 1995 à 2003

\*\* Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

**165 / 65 R 14 (suite)**

MITSUBISHI Space Star II à partir de 2012  
 MITSUBISHI Space Star III à partir de 2020  
 NISSAN Micra II (K11) de 1992 à 2003  
 OPEL Agila (H00) de 2000 à 2007  
 OPEL Corsa II (B) de 1993 à 2000  
 OPEL Karl à partir de 2015  
 OPEL Tigra de 1994 à 2000  
 PEUGEOT 106 de 1991 à 2003  
 PEUGEOT 108 à partir de 2014  
 RENAULT Clio (57) de 1990 à 1998  
 RENAULT Clio II (B) de 1998 à 2001  
 RENAULT Kangoo de 1997 à 2009  
 RENAULT Twingo II de 2007 à 2014  
 SUZUKI Celerio à partir de 2014  
 TATA Indica de 1998 à 2008  
 TOYOTA Aygo de 2005 à 2014  
 TOYOTA Aygo II à partir de 2014  
 TOYOTA Aygo II (AB1/Facelift) à partir de 2018

**165 / 70 R 13**

CITROEN AX de 1986 à 1998  
 CITROEN Saxo de 1996 à 2003  
 CITROEN ZX de 1991 à 1998  
 DAIHATSU Charade IV de 1993 à 2000  
 DAIHATSU YRV de 2001 à 2005  
 FIAT Fiorino II de 1988 à 2000  
 FIAT Tempra de 1990 à 1996  
 FIAT Tipo de 1987 à 1995  
 FORD Fiesta Courier III de 1991 à 1996  
 HYUNDAI Atos Prime de 1999 à 2002  
 LADA Nova de 1979 à 2012  
 LADA Samara/Forma de 1984 à 2006  
 MAZDA 121 II de 1990 à 1996  
 MAZDA 121 III de 1996 à 2003  
 MAZDA Demio de 1996 à 2003  
 MITSUBISHI Lancer V (CB/CD) de 1992 à 1996  
 OPEL Corsa II (B) de 1993 à 2000  
 PEUGEOT 106 de 1991 à 2003  
 PEUGEOT 206 de 1998 à 2008  
 PEUGEOT 306 de 1993 à 2001  
 RENAULT 19 de 1988 à 1997  
 RENAULT Clio II (B) de 1998 à 2001  
 RENAULT Rapid \*\* de 1985 à 1998  
 SKODA Felicia (6U) de 1994 à 2001  
 SUBARU Justy II (JMA) de 1995 à 2003  
 SUZUKI Swift II (EA) de 1989 à 1996  
 TOYOTA Starlet de 1995 à 1999

**175 / 55 R 15**

CITROEN C-Zero à partir de 2010  
 DAIHATSU YRV de 2001 à 2005

**175 / 55 R 15 (suite)**

MITSUBISHI i-MiEV à partir de 2011  
 MITSUBISHI Space Star II à partir de 2012  
 MITSUBISHI Space Star III à partir de 2020  
 PEUGEOT iOn à partir de 2010  
 SMART Crossblade de 2002 à 2003  
 SMART Fortwo de 1998 à 2007  
 SMART Fortwo II de 2007 à 2015  
 TOYOTA Aygo de 2005 à 2014

**175 / 60 R 14**

DAIHATSU Charade IV \*\* de 1993 à 2000  
 DAIHATSU Sirion de 1998 à 2004  
 DAIHATSU YRV de 2001 à 2005  
 DR 1 de 2009 à 2014  
 DR 2 de 2010 à 2014  
 FIAT Punto de 1993 à 1999  
 HYUNDAI Atos Prime II de 2003 à 2008  
 KIA Picanto de 2004 à 2011  
 MAZDA 121 II de 1990 à 1996  
 MAZDA Demio de 1996 à 2003  
 PEUGEOT 106 de 1991 à 2003  
 RENAULT Clio (57) de 1990 à 1998  
 RENAULT Clio II (B) de 1998 à 2001  
 ROVER City Rover de 2003 à 2005  
 SKODA Felicia (6U) de 1994 à 2001  
 TATA Indica de 1998 à 2008  
 TOYOTA Starlet de 1995 à 1999  
 VOLKSWAGEN Lupo de 1998 à 2005

**175 / 65 R 13**

NISSAN Micra II (K11) de 1992 à 2003  
 SEAT Arosa de 1997 à 2004  
 SKODA Felicia (6U) de 1994 à 2001  
 VOLKSWAGEN Lupo de 1998 à 2005  
 VOLKSWAGEN Polo III de 1994 à 2001

**175 / 70 R 13**

CHEVROLET Kalos de 2005 à 2011  
 DAEWOO Kalos de 2002 à 2005  
 DAEWOO Lanos de 1997 à 2005  
 DAEWOO Nexia de 1995 à 1997  
 DAIHATSU Applause de 1989 à 2000  
 FIAT Palio de 1996 à 2003  
 FORD Escort VII de 1990 à 2000  
 FORD Orion de 1990 à 1993  
 FORD Puma de 1997 à 2002  
 HONDA Civic V de 1991 à 1995  
 HONDA Concerto de 1989 à 1995  
 HONDA Logo de 1996 à 2002  
 HYUNDAI Accent de 1994 à 2000  
 HYUNDAI Accent II de 1999 à 2005  
 HYUNDAI Getz de 2002 à 2009

\*\* Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

**175 / 70 R 13 (suite)**

**HYUNDAI Lantra** de 1990 à 1995  
**HYUNDAI Pony** de 1989 à 1995  
**HYUNDAI S-Coupé** de 1990 à 1996  
**KIA Pride** de 1986 à 2000  
**KIA Rio** de 2000 à 2005  
**KIA Sephia** de 1993 à 1999  
**KIA Shuma** de 1996 à 2004  
**LADA 110/111/112** de 1995 à 2008  
**LADA Granta** à partir de 2011  
**LADA Kalina** de 2004 à 2013  
**LADA Nova** de 1979 à 2012  
**LADA Oka \*\*** de 1988 à 2008  
**LADA Samara/Forma** de 1984 à 2006  
**MAZDA 323 V (BA)** de 1994 à 1998  
**MITSUBISHI Colt IV** de 1992 à 1996  
**MITSUBISHI Colt V** de 1996 à 2003  
**MITSUBISHI Lancer V (CB/CD)** de 1992 à 1996  
**MITSUBISHI Lancer VI (CJ0)** de 1995 à 2003  
**NISSAN Almera (N15)** de 1995 à 2000  
**NISSAN Sunny** de 1990 à 2000  
**OPEL Astra (T92)** de 1991 à 2000  
**PEUGEOT 306** de 1993 à 2001  
**RENAULT 19** de 1988 à 1997  
**RENAULT Clio II (B)** de 1998 à 2001  
**SEAT Cordoba (6K)** de 1993 à 1999  
**SEAT Cordoba (6K)** de 1999 à 2002  
**SEAT Ibiza II (6K)** de 1993 à 2002  
**SEAT Toledo (1L)** de 1991 à 1999  
**SUBARU Libero III** de 1983 à 1998  
**SUZUKI Baleno** de 1995 à 2001  
**VOLKSWAGEN Corrado** de 1988 à 1995  
**VOLKSWAGEN Golf III** de 1991 à 1999  
**VOLKSWAGEN Golf III Cabriolet** de 1993 à 1998  
**VOLKSWAGEN Golf IV Cabriolet** de 1998 à 2002  
**VOLKSWAGEN Vento** de 1991 à 1998

**185 / 50 R 14**

**FORD Fiesta III \*\*** de 1989 à 1996  
**PEUGEOT 106 \*\*** de 1991 à 2003

**185 / 55 R 14**

**CITROEN Saxo \*\*** de 1996 à 2003  
**DAEWOO Matiz** de 1998 à 2005  
**FIAT Punto** de 1993 à 1999  
**FORD Fiesta Courier IV \*\*** de 1996 à 1999  
**FORD Fiesta III \*\*** de 1989 à 1996  
**FORD Fiesta IV \*\*** de 1995 à 2001  
**MAZDA 121 III \*\*** de 1996 à 2003  
**PEUGEOT 106 \*\*** de 1991 à 2003  
**PEUGEOT 106 S16** de 1996 à 2003  
**SEAT Arosa** de 1997 à 2004

**185 / 55 R 14 (suite)**

**VOLKSWAGEN Lupo** de 1998 à 2005  
**VOLKSWAGEN Polo III \*\*** de 1994 à 2001

**185 / 60 R 13**

**CITROEN AX \*\*** de 1986 à 1998  
**FORD Fiesta III \*\*** de 1989 à 1996  
**HYUNDAI I20** de 2008 à 2015  
**SEAT Cordoba (6K)** de 1993 à 1999

**195 / 45 R 15**

**DAIHATSU Sirion \*\*** de 1998 à 2004  
**DAIHATSU YRV \*\*** de 2001 à 2005  
**FIAT Punto II \*\*** de 1999 à 2010  
**FORD Ka \*\*** de 1996 à 2008  
**SEAT Arosa \*\*** de 1997 à 2004  
**VOLKSWAGEN Lupo \*\*** de 1998 à 2005  
**VOLKSWAGEN Polo III \*\*** de 1994 à 2001

\*\* Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.