

Dimensions des pneus

(1 \ 5)

205 / 65 R 17

AUDI A6 V (F2) à partir de 2018

205 / 70 R 16

CHEVROLET Trax ** de 2012 à 2016

OPEL Mokka ** de 2012 à 2016

OPEL Mokka X ** à partir de 2016

205 / 75 R 15

FORD Windstar de 1995 à 2003

215 / 50 R 18

AUDI Q2 ** à partir de 2016

MAZDA CX-3 à partir de 2015

VOLKSWAGEN T-Roc ** à partir de 2017

215 / 55 R 17

AUDI A6 III allroad quattro de 2006 à 2011

AUDI Q2 ** à partir de 2016

CHEVROLET Orlando ** de 2011 à 2016

CHEVROLET Volt ** de 2011 à 2016

CITROEN DS4 de 2011 à 2015

DS DS 4 de 2015 à 2018

DS DS 4 Crossback de 2015 à 2018

DS DS 5 de 2015 à 2018

FIAT 500X à partir de 2014

FORD Focus III Electric ** à partir de 2014

FORD Focus III Electric ** de 2013 à 2013

FORD Puma à partir de 2020

HONDA HR-V II à partir de 2015

HYUNDAI Kona à partir de 2017

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA e-Niro 2019 à partir de 2019

KIA Optima de 2010 à 2016

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Optima II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Soul e-Soul elektro (SK3) à partir de 2019

KIA Soul II de 2014 à 2018

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

KIA Soul III à partir de 2019

MITSUBISHI Galant VIII (EAO) ** de 1996 à 2006

MITSUBISHI Grandis de 2004 à 2011

NISSAN Juke de 2010 à 2018

NISSAN Maxima V (A33) ** de 2000 à 2004

OPEL Ampera ** de 2011 à 2016

OPEL Insignia de 2008 à 2013

215 / 55 R 17 (suite)

OPEL Insignia ** de 2013 à 2017

OPEL Insignia II à partir de 2017

PEUGEOT 407 de 2004 à 2011

PEUGEOT 407 Coupé de 2005 à 2011

PEUGEOT 508 à partir de 2010

PEUGEOT 508 II (F) à partir de 2018

RENAULT Laguna III (T) de 2007 à 2015

SKODA Karoq (NU) à partir de 2018

SKODA Karoq ** à partir de 2017

SKODA Superb III (3V) à partir de 2015

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

SUBARU Outback III de 2003 à 2009

SUZUKI Kizashi de 2010 à 2015

SUZUKI SX4 S-Cross à partir de 2017

SUZUKI Vitara II à partir de 2015

TOYOTA Avensis III (T27) à partir de 2008

TOYOTA Camry VIII (XV7) à partir de 2019

TOYOTA Mirai à partir de 2014

TOYOTA Verso à partir de 2009

VOLKSWAGEN Arteon à partir de 2017

VOLKSWAGEN Beetle ** à partir de 2011

VOLKSWAGEN Passat VIII à partir de 2014

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 6.5 pouces.

VOLKSWAGEN Passat VIII Alltrack à partir de 2015

VOLKSWAGEN Touran II à partir de 2015

Selon le constructeur automobile autorisé uniquement pour un décalage de roue de 48.5 mm.

VOLKSWAGEN T-Roc ** à partir de 2017

215 / 60 R 16

AUDI Q2 ** à partir de 2016

CHEVROLET Cruze ** de 2009 à 2016

CHRYSLER Sebring II ** de 2001 à 2007

CITROEN C5 II de 2008 à 2017

DS DS 4 de 2015 à 2018

DS DS 5 de 2015 à 2018

FIAT 500X à partir de 2014

FIAT Ulysse de 1994 à 2002

FORD Focus III Electric de 2013 à 2013

FORD Focus III Electric ** à partir de 2014

HONDA Accord VIII de 2008 à 2015

HONDA Shuttle ** de 1994 à 2000

HYUNDAI Sonata V de 2005 à 2010

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI Trajet ** de 2000 à 2008

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

215 / 60 R 16 (suite)

LANCIA Phedra de 2002 à 2010
 MAZDA MPV II de 1999 à 2006
 MITSUBISHI Galant VIII (EAO) ** de 1996 à 2006
 OPEL Astra IV (P-I) ** de 2009 à 2015
 OPEL Insignia II à partir de 2017
 OPEL Zafira III (P-I) à partir de 2016
 RENAULT Scenic (JA) ** de 1996 à 2003
 RENAULT Scenic (JA) RX4 de 2000 à 2003
 SAAB 9-3 II (YS3F) ** de 2002 à 2015
 SKODA Karoq (NU) à partir de 2018
 SUBARU Legacy III (BE/BH) de 1998 à 2003
 SUBARU Legacy Outback de 1996 à 1999
 SUZUKI Vitara II à partir de 2015
 VOLKSWAGEN Passat VIII à partir de 2014
 VOLKSWAGEN T-Roc ** à partir de 2017

215 / 65 R 16

AUDI A6 II allroad quattro de 2000 à 2005
 BMW 7 Series II (E32) de 1986 à 1994
 BMW 7 Series III (E38) de 1994 à 2001
 CHRYSLER Sebring III de 2006 à 2010
 CHRYSLER Voyager III de 1995 à 2000
 CHRYSLER Voyager III 4WD de 1995 à 2000
 CHRYSLER Voyager IV de 2000 à 2007
 CITROEN Berlingo II de 2008 à 2018
 CITROEN Berlingo III (E) à partir de 2018
 CITROEN DS3 Crossback (U) à partir de 2018
 JEEP Compass II à partir de 2017
 JEEP Renegade à partir de 2014
 MAZDA 6 III (GJ) à partir de 2012
 NISSAN Juke II à partir de 2019
 OPEL Combo V (E) à partir de 2018
 OPEL Mokka ** de 2012 à 2016
 OPEL Mokka X à partir de 2016
 PEUGEOT 2008 à partir de 2020
 PEUGEOT Partner à partir de 2019
 PEUGEOT Rifter à partir de 2018
 RENAULT Captur II à partir de 2019
 RENAULT Scenic (JA) ** de 1996 à 2003
 RENAULT Scenic (JA) RX4 de 2000 à 2003
 SSANGYONG Rodius de 2005 à 2013
 SUBARU XV de 2012 à 2018
 TOYOTA C-HR à partir de 2016
 VOLVO S60 II (F) Cross Country de 2015 à 2018
 VOLVO V60 (F) Cross Country de 2015 à 2018
 VOLVO V70 (L) XC de 1997 à 2000
 VOLVO XC70 (S) de 2000 à 2007
 VOLVO XC70 II (B) de 2007 à 2016

215 / 70 R 15

FORD Windstar ** de 1995 à 2003

215 / 70 R 15 (suite)

JAGUAR XJS ** de 1991 à 1996

225 / 45 R 18

ALFA ROMEO Giulia à partir de 2016
 AUDI A4 IV de 2007 à 2015
 AUDI A4 V à partir de 2015
 AUDI A5 ** de 2007 à 2017
 AUDI RS 4 II ** de 2005 à 2008
 AUDI RS 4 II Cabriolet de 2006 à 2009
 AUDI RS 6 de 2002 à 2004
 AUDI S4 V de 2008 à 2015
 AUDI S4 VI à partir de 2016
 AUDI S5 ** de 2007 à 2017
 AUDI TT II de 2006 à 2014
 AUDI TT RS de 2009 à 2014
 BMW 2 Series Active Tourer (F45) ** à partir de 2014
 BMW 2 Series Gran Tourer (F46) ** à partir de 2015
 BMW 3 Series VI (F30/F31/F35) à partir de 2011
 BMW 3 Series VII (G20) à partir de 2019
 BMW 4 Series (F32/F33/F36) à partir de 2013
 BMW M3 III (E46) ** de 2000 à 2007
 CADILLAC BLS ** de 2006 à 2010
 CHEVROLET Malibu de 2012 à 2016
 CITROEN DS4 de 2011 à 2015
 DS DS 4 de 2015 à 2018
 DS DS 4 Crossback de 2015 à 2018
 FIAT 500X ** à partir de 2014
 FIAT Croma II ** de 2005 à 2010
 HONDA Accord VIII ** de 2008 à 2015
 HONDA HR-V II ** à partir de 2015
 HYUNDAI I40 ** à partir de 2011
 HYUNDAI Tucson ** de 2004 à 2010
 JAGUAR XE (X760) de 2015 à 2019
 KIA Carens III ** à partir de 2013
 Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.
 KIA Optima de 2010 à 2016
 Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.
 KIA Soul de 2009 à 2013
 Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.
 LEXUS GS II de 1997 à 2004
 LEXUS GS III de 2005 à 2011
 MAZDA 6 II (GH) ** de 2007 à 2013
 MAZDA RX-8 ** de 2003 à 2012
 MERCEDES-BENZ B-Class II (242) Electric Drive ** à partir de 2014
 MERCEDES-BENZ B-Class III (W247/F2B) ** à partir de 2018
 MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) à partir de 2014
 MERCEDES-BENZ CLA (C118) à partir de 2019
 MINI Mini Countryman (R60) ** de 2010 à 2017

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

225 / 45 R 18 (suite)

MINI Mini Paceman (R61) ** de 2012 à 2016

NISSAN 350Z de 2002 à 2009

OPEL Ampera ** de 2011 à 2016

OPEL Astra IV (P-J) ** de 2009 à 2015

OPEL Insignia de 2008 à 2013

OPEL Insignia de 2013 à 2017

OPEL Signum ** de 2003 à 2008

OPEL Vectra III (Z-C) ** de 2002 à 2008

OPEL Zafira Tourer (P-J) ** de 2011 à 2016

PEUGEOT RCZ de 2010 à 2015

RENAULT Laguna III (T) de 2007 à 2015

RENAULT Laguna III Coupé ** de 2008 à 2015

RENAULT Latitude de 2010 à 2013

SAAB 9-3 II (YS3F) ** de 2002 à 2015

SAAB 9-3X (YS3F) ** de 2009 à 2012

SEAT Alhambra II ** à partir de 2010

SEAT Leon III (5F) ** à partir de 2012

SUBARU Legacy V (BM/BR) de 2009 à 2014

SUBARU Levorg à partir de 2015

TOYOTA Avensis III (T27) à partir de 2008

VOLKSWAGEN Golf VII Alltrack ** à partir de 2014

VOLKSWAGEN Golf VIII à partir de 2019

VOLKSWAGEN Passat VII Alltrack ** de 2012 à 2014

VOLKSWAGEN Sharan II ** à partir de 2010

VOLKSWAGEN Touran II ** à partir de 2015

VOLVO V40 II (M) Cross Country à partir de 2012

225 / 50 R 17

ALFA ROMEO Giulia à partir de 2016

ALFA ROMEO Spider II de 2006 à 2010

AUDI A4 IV de 2007 à 2015

AUDI A4 V à partir de 2015

AUDI A5 de 2007 à 2017

AUDI A5 II à partir de 2016

AUDI A6 III de 2004 à 2011

AUDI S5 de 2007 à 2017

AUDI TT II de 2006 à 2014

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7 pouces.

AUDI TT III à partir de 2014

AUDI TTS de 2008 à 2014

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 7 pouces.

BMW 3 Series VI (F30/F31/F35) à partir de 2011

BMW 3 Series VII (G20) à partir de 2019

BMW 4 Series (F32/F33/F36) à partir de 2013

BMW 5 Series V (E60/E61) de 2003 à 2010

BMW X1 (E84) de 2009 à 2015

CHEVROLET Cruze ** de 2009 à 2016

CHEVROLET Malibu de 2012 à 2016

CHEVROLET Orlando de 2011 à 2016

225 / 50 R 17 (suite)

CITROEN DS5 de 2011 à 2015

DS DS 5 de 2015 à 2018

FORD Galaxy II ** de 2006 à 2015

FORD S-MAX ** de 2006 à 2014

HONDA Accord VIII de 2008 à 2015

HYUNDAI Sonata V de 2005 à 2010

Selon le constructeur du véhicule, seule une vitesse de conduite de 30 km/h est autorisée.

HYUNDAI Trajet ** de 2000 à 2008

JAGUAR XE (X760) de 2015 à 2019

KIA Carens II ** de 2006 à 2013

LANCIA Thesis ** de 2002 à 2009

LEXUS GS II de 1997 à 2004

LEXUS GS III de 2005 à 2011

LEXUS GS IV à partir de 2012

LEXUS RC à partir de 2014

MAZDA RX-8 de 2003 à 2012

MERCEDES-BENZ B-Class II (242) Electric Drive ** à partir de 2014

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) à partir de 2014

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) de 2009 à 2016

MITSUBISHI Eclipse II (D30) de 1995 à 1999

OPEL Astra IV (P-J) ** de 2009 à 2015

OPEL Insignia de 2008 à 2013

OPEL Insignia de 2013 à 2017

OPEL Signum ** de 2003 à 2008

OPEL Zafira III (P-J) à partir de 2016

OPEL Zafira Tourer (P-J) de 2011 à 2016

PEUGEOT 3008 de 2009 à 2016

PEUGEOT 607 de 2000 à 2010

RENAULT Avantime de 2001 à 2003

RENAULT Latitude de 2010 à 2013

RENAULT Scenic III (JZ) de 2009 à 2016

SAAB 9-3 II (YS3F) ** de 2002 à 2015

SAAB 9-3X (YS3F) de 2009 à 2012

SAAB 9-5 II (YS3G) de 2010 à 2012

SEAT Alhambra II ** à partir de 2010

SEAT Altea ** de 2004 à 2015

SEAT Altea Freetrack ** de 2006 à 2015

SEAT Altea XL ** de 2004 à 2015

SKODA Octavia III (5E) Scout ** à partir de 2012

SKODA Yeti (5L) de 2009 à 2017

Selon le fabricant de véhicule sur véhicules à traction intégrale seulement permis sur essieu arrière.

TOYOTA Previa II (XR30/XR40) ** de 2000 à 2006

VOLKSWAGEN Passat VII Alltrack ** de 2012 à 2014

VOLKSWAGEN Sharan II ** à partir de 2010

VOLVO S80 (T) ** de 1998 à 2006

VOLVO V40 II (M) Cross Country à partir de 2012

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

225 / 60 R 16

AUDI A6 IV à partir de 2010

AUDI A8 de 1994 à 2002

AUDI S8 de 1996 à 2002

CHRYSLER 300M ** de 1998 à 2004

CHRYSLER Voyager III 4WD ** de 1995 à 2000

CITROEN C5 II de 2008 à 2017

HYUNDAI Grandeur de 2005 à 2011

JAGUAR XJ V (X300) de 1994 à 1997

JAGUAR XJ VI (X308) de 1997 à 2003

JAGUAR XJS ** de 1991 à 1996

JAGUAR XK/XKR de 1996 à 2002

KIA Opirus de 2003 à 2010

MERCEDES-BENZ S-Class IV (220) de 1998 à 2005

RENAULT Espace III 1.9/2.0 ** de 1996 à 2002

RENAULT Espace III 2.2D/3.0 ** de 1996 à 2002

RENAULT Espace IV de 2002 à 2015

SKODA Karoq (NU) à partir de 2018

235 / 50 R 16

AUDI A6 II 4.2 V8 ** de 1998 à 2005

AUDI S6 II de 1999 à 2005

BMW 8 Series (E31) de 1990 à 1999

JAGUAR XJ VI (X308) de 1997 à 2003

235 / 50 R 17

CADILLAC STS de 2004 à 2012

FORD Mondeo V ** à partir de 2014

HONDA Legend IV de 2006 à 2010

JAGUAR S-Type (X202) de 1999 à 2008

JAGUAR XJ VI (X308) de 1997 à 2003

PORSCHE Boxster II (987) de 2004 à 2011

PORSCHE Cayman (987) de 2005 à 2013

RENAULT Avantime de 2001 à 2003

235 / 60 R 15

JAGUAR XJS ** de 1991 à 1996

245 / 35 R 19

AUDI A4 V ** à partir de 2015

AUDI A5 II ** à partir de 2016

AUDI S4 VI ** à partir de 2016

AUDI S5 II ** à partir de 2016

AUDI TT III ** à partir de 2014

AUDI TT RS II ** à partir de 2016

AUDI TTS II ** à partir de 2014

BMW 5 Series V (E60/E61) ** de 2003 à 2010

BMW M3 IV (E90/E92/E93) ** de 2007 à 2013

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) ** à partir de 2014

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) AMG à partir de 2014

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) ** de 2002 à 2009

245 / 40 R 18

AUDI A4 IV ** de 2007 à 2015

245 / 40 R 18 (suite)

AUDI A4 V ** à partir de 2015

AUDI A5 de 2007 à 2017

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI A5 II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI A6 III ** de 2004 à 2011

AUDI A6 IV ** à partir de 2010

AUDI A8 ** de 1994 à 2002

AUDI Avant RS 2 ** de 1994 à 1995

AUDI S4 V ** de 2008 à 2015

AUDI S4 VI ** à partir de 2016

AUDI S5 de 2007 à 2017

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI S5 II à partir de 2016

Selon le constructeur du véhicule seulement autorisé avec une largeur de jante de 8 pouces.

AUDI TT ** de 1998 à 2006

AUDI TT II ** de 2006 à 2014

AUDI TT III ** à partir de 2014

AUDI TT RS ** de 2009 à 2014

AUDI TTS ** de 2008 à 2014

AUDI TTS II ** à partir de 2014

BMW 5 Series V (E60/E61) de 2003 à 2010

BMW M3 IV (E90/E92/E93) ** de 2007 à 2013

CHRYSLER Crossfire ** de 2003 à 2007

JAGUAR S-Type (X202) ** de 1999 à 2008

LANCIA Thesis ** de 2002 à 2009

LEXUS GS II ** de 1997 à 2004

LEXUS GS III de 2005 à 2011

LEXUS SC de 2001 à 2010

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) ** à partir de 2014

MERCEDES-BENZ CLS (219) de 2004 à 2010

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) de 2002 à 2009

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) de 2009 à 2016

MERCEDES-BENZ SL (129) ** de 1989 à 2001

RENAULT Clio II (B) Sport V6 3.0 ** de 2003 à 2005

SUBARU Impreza III (GR) ** de 2007 à 2012

SUBARU WRX STI ** de 2011 à 2018

245 / 45 R 17

AUDI A4 IV ** de 2007 à 2015

AUDI A5 ** de 2007 à 2017

AUDI A6 III ** de 2004 à 2011

AUDI S5 ** de 2007 à 2017

AUDI TT II ** de 2006 à 2014

AUDI TT III ** à partir de 2014

BMW 5 Series V (E60/E61) de 2003 à 2010

JAGUAR XJ VI (X308) ** de 1997 à 2003

JAGUAR XJR Daimler Super V8 ** de 1997 à 2003

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.

245 / 45 R 17 *(suite)*

JAGUAR XK/XKR ** de 1996 à 2002

LEXUS IS II de 2005 à 2013

MERCEDES-BENZ C-Class IV (205) ** à partir de 2014

MERCEDES-BENZ CLS (219) de 2004 à 2010

MERCEDES-BENZ CLS II (218) à partir de 2011

MERCEDES-BENZ E-Class II (210) ** de 1995 à 2002

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) de 2002 à 2009

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) de 2009 à 2016

MERCEDES-BENZ SL (129) ** de 1989 à 2001

VOLVO C70 II (M) ** de 2006 à 2013

245 / 50 R 16

SUBARU SVX ** de 1992 à 1997

255 / 40 R 17

AUDI A6 II 4.2 V8 ** de 1998 à 2005

AUDI S6 II ** de 1999 à 2005

BMW 3 Series Compact II (E46) de 2001 à 2005

BMW 3 Series V (E90/E91/E92/E93) ** de 2004 à 2013

BMW 5 Series IV (E39) ** de 1995 à 2004

BMW Z4 II (E89) de 2009 à 2016

MAZDA RX-7 ** de 1992 à 2002

MERCEDES-BENZ E-Class IV (207) Cabriolet/Coupé ** de 2009 à 2017

MERCEDES-BENZ SL (129) ** de 1989 à 2001

PORSCHE 911 IV (993) ** de 1993 à 1998

PORSCHE 911 V (996) de 1997 à 2005

PORSCHE 968 ** de 1991 à 1995

PORSCHE Boxster (986) ** de 1996 à 2004

265 / 35 R 18

MERCEDES-BENZ E-Class III (211) ** de 2002 à 2009

MERCEDES-BENZ E-Class IV (212) ** de 2009 à 2016

PORSCHE 911 IV (993) ** de 1993 à 1998

PORSCHE 911 V (996) ** de 1997 à 2005

PORSCHE 911 V (996) GT3 de 1999 à 2005

Selon le constructeur automobile autorisé uniquement pour un décalage de roue de 65 mm.

PORSCHE 911 V (996) Turbo/GT2 de 2000 à 2005

PORSCHE Boxster (986) ** de 1996 à 2004

265 / 40 R 17

MERCEDES-BENZ SL (129) ** de 1989 à 2001

** Cette recommandation est basée sur l'expérience PEWAG, mais il est absolument nécessaire de prendre en compte les données du constructeur du véhicule. Pour cette dimension de véhicule/pneu, l'utilisation d'une chaîne à neige n'est pas recommandée par le constructeur du véhicule.